

Labortiefkühlschrank ProfiMaster PMU0452

- Alternativ mit Umluft oder stiller Kühlung
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
 - Netzunabhängige Alarmanlage, optisch/akustisch
 - Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an eine hauseigene Alarmanlage
 - RS 485 - Schnittstelle
- Außengehäuse aus Edelstahl (CNS)
- Tür abschließbar, Türanschlag rechts
- Innenraum aus Edelstahl (CNS)
- 1 höhenverstellbarer Einlegeboden
- Nutzraumdurchführung
- Füße höhenverstellbar



ProfiMaster PMU0452EEN

Modell ProfiMaster	PMU0452EEU	PMU0452EEN
Temperaturbereich	°C: -10/-45	-10/-45
	: Andere Temperaturbereiche auf Anfrage.	
	: Umluft	Stille Kühlung
Inhalt	Liter brutto: 43	54
Außenmaße (BxTxH)	mm: 720x805x670	720x805x670
Innenmaße (BxTxH)	mm: 480x275x330	480x340x330
Gewicht	kg: 68	65
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph: 230/50/1	230/50/1
Versandmaße (BxTxH)	mm: 820x905x770	820x905x770
Versandgewicht	kg: 77	74
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: R507	R507

Schrankalternativen: ProfiLine Pegasus PLPE 0486 und ProfiLine Uranus.

ProfiMaster + Zubehör:


	Außen / Innen	Art.-Nr.
ProfiMaster PMU0452EEU	CNS / CNS	GSPMU0452EEU
ProfiMaster PMU0452EEN	CNS / CNS	GSPMU0452EEN

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt). GPTEC4A


ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt). a.A.
 Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung. ZPM2-023-2L
 Einlegeboden 440x248 mm (BxT) für PMU0452EEU im Lüfterbereich. ZPMU4-440x248
 Einlegeboden 440x310 mm (BxT). ZPMU4-440x310
 Winkelschienen für Einlegeboden (1 Paar). ZPMU4-024
 Edelstahl-Schrankeinsatz mit Schüben (siehe unten). Boxen optional. a.A.
 Edelstahl-Schrankgestelle und -einschübe. Boxen optional. a.A.
 MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte. ZXX2-019-001
 Messbereich -50/+50°C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.
 MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370°C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.
 Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. ZXX2-022-100
 Messbereich -100/+1000°C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.

Ausstattungsmöglichkeiten

Edelstahl-Schrankgestelle (modifizierbar)



Edelstahl-Schrankeinsatz mit Schüben (modifizierbar)



Innovationspreis

ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem




- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



National Lab GmbH
 Grambecker Weg 157
 D-23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com