

Labortiefkühlschrank
ProfiLine Pegasus PLPE0486
-60 °C bis -80 °C

Referenznummer:

A244.



- Inhalt: 35 Liter
 - natürliche Luftumwälzung
 - Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
 - netzunabhängiger Alarm - optisch / akustisch
 - potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
 - Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
 - Innenraum aus Edelstahl CNS
 - Außenmaße (BxTxH): 490x650x670 mm
- Baujahr: 2019, Mietgerät mit minimalen Gebrauchsspuren. War für 12 Monate in Vermietung.
- Preis lt. Preisliste: EUR 6.119,00
- **Lagerräumungspreis: EUR 4.895,00**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferung verpackt ab Werk.

Angebot gilt nur solange Vorrat reicht! Zwischenverkauf vorbehalten!



Gesamtansicht geschlossen



Gesamtansicht offen

Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Zuverlässige und unkomplizierte Einkompressortechnologie von Danfoss
- Elektronikregler mit Digitalanzeige
 - Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
 - Alarm bei Netzausfall
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- Wiederaufladbarer Akku für vollständigen Erhalt der Reglerfunktionen bei Netzausfall
- Tür mit Schloss, Türanschlag rechts
- Innenraum aus Edelstahl CNS (hygienisch und reinigungsfreundlich)
- Nutzraumdurchführung für externe Temperaturfühler



ProfiLine Pegasus PLPE 0486 (optional mit Ordnungssystem, sehen Sie dazu den separaten Katalog)

Modell ProfiLine Pegasus		PLPE 0486
Temperaturbereich	°C:	-60/-80
Inhalt	Liter brutto:	35
Außenmaße (BxTxH)	mm:	490x650x670
Innenmaße (BxTxH)	mm:	330x355x300
Tiefe bei geöffneter Tür	mm:	1070
Gewicht	kg:	60
Netzanschluss	:	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz
Versandmaße (BxTxH)	mm:	800x600x875
Versandgewicht	kg:	80
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	:	EP88

Schrankalternativen: ProfiMaster PMU0452.

ProfiLine Pegasus + Zubehör:	Art.-Nr.
ProfiLine Pegasus PLPE 0486	GSPLPE0486
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).	a.A.
Temperaturschreiber, 7 Tage, Kreisblatt.	a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperatureaufzeichnung.	ZXX2-020-2L
CO ₂ -Notkühlsystem, freistehend.	ZXX2-093
Anschlußvorbereitung CO ₂ -Notkühlsystem.	ZPLPE2-094
Ordnungssystem-Set (siehe unten).	a.A.
Edelstahl-Schrankeinsatz mit Schüben (siehe unten).	siehe Tabelle
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	


ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem




- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ausstattungsöglichkeiten

Edelstahl-Schrankgestelle (modifizierbar)



Edelstahl-Schrankeinsatz mit 3 Schüben (modifizierbar)



Schübe	Höhe (mm)	Art.-Nr.
2	140	ZPLPE3-002
3	91	ZPLPE3-003
4	67	ZPLPE3-004
5	52	ZPLPE3-005
6	43	ZPLPE3-006
7	36	ZPLPE3-007
8	31	ZPLPE3-008
9	27	ZPLPE3-009
10	24	ZPLPE3-010

Höhe = nutzbare Innenhöhe pro Schub

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.

Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

